全日本シール印刷協同組合連合会

第16回 全日本シール・ラベルコンテスト2006 応募作品

No. 715

※記入不要

応募作品データ（記入もれがありますと、審査対象外となる場合があります。）

応募部門 裏面をご覧の上、①～⑧いずれかの数字を右の空欄に記入願います。	7	応募課題 ☑お願いします		
		☑ 自由	□ 規定①（カエル）	□ 規定②（ワイン）
使用した印刷機（設備）のメーカー名・機種名をすべて記入して下さい。		三條機械製作所製　間欠凸版ＰＤＡ－１印刷機 リンテック製　半輪転印刷機ＳＲ－５２０		
印刷方法（加工順序）		〈工程順〉プロセス印刷1回目→ホログラムラミ→ＰＥＴラミ→白印刷（アンカー処理）→プロセス印刷2回目→箔押し、抜き加工（同時）		
通し回数・色数・刷順		（ 6 ）回通し・（ 4 ）色・刷順（ Y-M-C-Bk-白-Y-M-C-Bk ）		
使用インキ銘柄（ニス含む）		〈メーカー名〉東洋インキ製造販売　〈銘柄〉ＦＤカルトンＡＣＥ		
使用原紙材料銘柄		〈メーカー名〉タック化成　〈銘柄〉ｱｰﾄ73/ｸﾘｰﾑｸﾗﾌﾄ/一般		
使用ラミネート材（PP等）		〈メーカー名〉リンテック　〈銘柄〉PET16(A)/PLｼﾝ		
製版	自社・外注	（　　）通常製版・（　　）DTP・その他（　　）		
刷版	自社・外注	亜鉛版・銅板・真鍮版・マグネシウム版・樹脂板・PS版・シルク版・その他（　　）		
使用抜き型		センマイ刃・フレキシブル刃・彫刻刃・ダイカットロール・マグネットロール・その他（　　）		
印刷速度		毎分 30 回転　毎分　　m		
ラベルの用途		化粧品ラベル		

※ 裏面も必ずご記入下さい

審査の参考になる様な事項がございましたら御記入ください。（特に注意した所、苦労した所、等）

ラミネート越しの印刷とラミネート上部への印刷という２パターンの印刷で表現しました。さらには砂目による箔押し加工も加え、高級感あふれる作品に仕上がっています。和紙風に再現した繊維模様も特徴といえます。